



Łatwo zdejmowalna tymczasowa powłoka

Wodna żywica polimerowa (neutralna),
po wyschnięciu można ją usunąć jako warstwę ochronną

Nazwa Produktu: **Lamisec PROTECT**

Zastosowanie	Powłoka do czasowego zabezpieczania powierzchni schodów, podłóg, ścian itp. z materiałów typu: marmur, onyks, granit, inne. Służy do zabezpieczania powierzchni przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami w trakcie budowy. Ochrona marmuru, onyksu, granitu podczas układania i transportu Ochrona powierzchni przed niepożądanymi zarysowaniami . Ochrona przed różnymi zanieczyszczeniami powierzchniowymi. Posiada właściwość pochłaniania kurzu i brudu. Odporna na iskry podczas szlifowania, cięcia. Powłoka jest odporna na działanie słońca i nie przywiera do powierzchni przez 5lat i dłużej.
---------------------	---

Kolor	Transparentny
--------------	---------------

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNOLOGIA APLIKACJI

Wskaźnik pH	5-7
Rozpuszczalnik	woda
Wydajność	350g-400g / m ²
Udział masowy substancji nietłotnych,%	18-22
Elastyczność	Po wyschnięciu folia jest szczególnie elastyczna, co ułatwia usunięcie folii w całości
Schnięcie w zależności od grubości warstwy	Od 12h do 24h w temperaturze 20 stopni C, możliwe jest wymuszone suszenie
Składowanie	12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu.
Pojemność	1kg, 5kg, 20 kg
Odporność chemiczna	Powłoka jest odporna na działanie olejów, rozpuszczalników, soli, kwasów, zasad oraz posiada właściwości gazoszczelności.
Liczba warstw	1
Zalecenia, instrukcje użytkowania, usuwanie folii z powierzchni	Substancji nie należy mieszać. Produkt jest gotowy do użycia. Nakładanie pędzlem, wałkiem. Stosować w temperaturze powyżej 0°C. Po usunięciu zabezpieczona powłoka zachowuje swój pierwotny wygląd. Film jest usuwany w dużych kawałkach lub w całości. Temperatura usuwania folii powinna wynosić powyżej -5° C. Powłoka może być usuwana w ciągu 5lat. Nie nakładać na powierzchnie drewniane i porowate.
Cecha	Nie podlega specjalnemu oznakowaniu. Nie jest szkodliwe dla człowieka i przyrody. Nietoksyczna. Produkt w składzie nie zawiera komponentów klasyfikowanych jako niebezpieczne. Niepalna w postaci płynnej. Brak zapachu
Czyszczenie narzędzi	Narzędzie i pojemnik można myć wodą.
Utylizacja odpadów	Folia usunięta z powierzchni jest usuwana jako odpad komunalny. Puste pojemniki można poddać recyklingowi.
Wymagania bezpieczeństwa	Skład jest nietoksyczny, niepalny w postaci płynnej, niewybuchowy. Konieczne jest zastosowanie norm środków ostrożności podczas pracy z materiałem. Trzymać z dala od dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Wyprodukowane w Polsce

E-mail: kontakt@lamisec.pl
www.Lamisec.pl

+48-669-484-039